

TELA DE REFUERZO

30PP

Tela en polipropileno de 30 g/m² de densidad



Presentación:

- Rollo de 1 m de ancho y 10 m de largo
- Rollo de 1 m de ancho y 20 m de largo
- Rollo de 1 m de ancho y 50 m de largo

Tono: Blanco

Descripción

GACOFLEX® TELA DE REFUERZO es una membrana sintética en polipropileno en gramaje 30gr/m² que suplementa los sistemas de impermeabilización líquidas en frío otorgando mejora en las propiedades de estabilidad dimensional, durabilidad y resistencia. El complemento esencial en la impermeabilización de áreas externas en cubiertas nuevas o en mantenimiento como en puntos críticos y tratamiento de detalles.

Usos

- Principalmente empleada como refuerzo en impermeabilizaciones de membrana líquida aplicada – LAM de tipo acrílico o asfáltico
- Para tratamiento de puntos singulares en las cubiertas durante el proceso de impermeabilización
- Indicada para las impermeabilizaciones de grandes áreas y con superficies que presentan numerosas fisuras y fueron tratadas con sellantes



Otorga resistencia a los esfuerzos dimensionales



Robustece los sistemas de impermeabilización en frío



Altamente absorbente en el uso de impermeabilizaciones LAM



Ventajas

GACOFLEX TELA DE REFUERZO 30PP es un complemento para la impermeabilización que ofrece las siguientes ventajas:

- Compatible con la composición de los impermeabilizantes de emulsión acrílicos y asfálticos
- Versátil tanto en grandes áreas como en tratamiento de detalles
- Otorga resistencia a los esfuerzos dimensionales
- Robustece los sistemas de impermeabilización en frío
- Altamente absorbente en el uso de impermeabilizaciones LAM

Información de producto

PROPIEDADES	
Empaque	Rollo por 10 m, 20m y 50m
Apariencia / Color	Blanca
Ancho	1 m
Composición	Polipropileno no tejido
Peso / área	30gr/m2 +/- 2g/m2
Resistencia a la tensión, dirección máquina	32.9 N
Resistencia a la tensión, longitudinal	42.7 N
Elongación a la rotura, longitudinal	115%
Elongación a la rotura, transversal	126%

Modo de empleo y aplicación

GACOFLEX Tela de Refuerzo 30PP se usa como complemento en aplicaciones líquidas de impermeabilización – LAM, por lo que debe tenerse lista e imprimada la superficie con este tipo de productos.



1

Instalación de la tela: Situar la tela de modo que al ir desenrollando se impregne tanto arriba de esta como abajo, del producto de impermeabilización.



2

Alisar: Al desenrollar es posible se presente arrugas o acumulaciones de tela por lo que con ayuda manual o del rodillo se debe corregir mientras el producto de impermeabilización se encuentre aún fresco



3

Completar la impermeabilización: Permita el secado del producto y complete el sistema de impermeabilización según necesidad

Nota: En porciones de tela es útil para manejar tratamiento de puntos singulares como juntas, solapes, fisuras y empates ya tratados previamente con selladores.



Recomendaciones de Almacenamiento

GACOFLEX Tela de Refuerzo conserva sus condiciones y características al tener en cuenta las medidas correctas de almacenamiento.

- Debe almacenarse bajo techo, sobre una superficie limpia, sin humedad y sobre estibas
- Debe estar protegido en su empaque original
- No exponer a la intemperie, ni al sol o la lluvia
- Consérvese lejos de fuentes de ignición

Siguiendo estas recomendaciones se evitarán situaciones para las cuales HOLCIM Colombia no aceptará reclamaciones o devoluciones al momento de despachar el producto.

Ecología, salud y seguridad

Producto no peligroso de acuerdo a los criterios del SGA.



Observaciones

- HOLCIM aconseja el tipo de producto adecuado para cada aplicación, de acuerdo con la ficha técnica. En caso de duda respecto a la selección, uso o aplicación de este producto, consultar previamente con el área de soporte técnico integral de HOLCIM.
- Si usted requiere de un producto específico, el departamento innovación y desarrollo le ayudará a concretar sus especificaciones y desarrollará el que mejor se adapte a sus necesidades.
- El asesoramiento técnico integral ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según el leal saber y entender del equipo de HOLCIM, pero deben considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO. Al no conocer ni poder intervenir en la ejecución de las obras, estas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a HOLCIM.
- La ficha técnica no puede reflejar todas las aplicaciones y factores que intervienen en el uso del producto. Así, frente a aplicaciones no descritas en esta ficha, se recomienda consultar con el área de soporte técnico integral o realizar pruebas de validación previas, para comprobar su idoneidad.
- HOLCIM garantiza que sus productos han sido controlados en laboratorio de calidad y son conformes a las características descritas en las fichas técnicas.

Nota legal

Nada de lo consignado en los documentos emitidos por Holcim Colombia exime al usuario de la obligación de leer las instrucciones de uso de cada producto establecidas en la etiqueta, Hoja técnica y hoja de seguridad., Holcim garantiza que el producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas consignadas en la ficha técnica, siempre y cuando este se emplee antes de la fecha de caducidad del producto y según las recomendaciones de su uso. El usuario deberá probar la idoneidad del producto para su uso y asume todos los riesgos. En caso de defectos de calidad del producto debidamente probados e imputables directamente a Holcim, la responsabilidad de éste último se limitará al reemplazo del producto defectuoso, se excluye cualquier costo de mano de obra, daños indirectos o cualquier otro tipo de daño adicional. No aplica ningún otro tipo de garantía explícita o implícita incluyendo garantía de comercialidad o idoneidad para un propósito particular.

Fecha última revisión y actualización de la FT
24-abr-2024
Versión 1.0

 www.holcim.com.co

 Holcim Colombia
Somos Holcim

 @holcimcolombia

 @HOLCIMColombia1

 @HolcimColombia1

 **HOLCIM**